



**Soluciones**  
EN TECNOLOGIA ADAPTADA  
M E X I C O

---

Rio Mixcoac 164  
Col. Acacias, Del. Benito Juarez  
Tels: 01 55 30955472 al 75  
[www.sta-mexico.com](http://www.sta-mexico.com)  
[correo@sta-mexico.com](mailto:correo@sta-mexico.com)

---

**Una "cámara" pequeña que se monta en el monitor de la computadora, convierte el movimiento de un blanco reflectante que lleva el usuario al movimiento simulado del ratón del ordenador y le permite acceder a las funciones de la PC.**

¿Qué es TrackerPro?

TrackerPro es un dispositivo de entrada de la computadora que toma el lugar de un ratón para personas con poco o ningún movimiento de la mano. Simplemente conéctelo y funciona igual que un ratón (sin necesidad de software adicional). Cualquier cosa que se puede hacer con un ratón normal mano se puede hacer mediante el uso de TrackerPro (en combinación con una de las muchas soluciones de clic).

¿Cómo funciona?

Es una cámara inteligente de alta resolución en una sólida carcasa de aluminio, por lo que es suave y fiable, independiente, robusto, preciso y fácil de montar. TrackerPro rastrea un pequeño punto que se puede colocar en la frente, las gafas o el borde de un sombrero. Tracker es la tecnología de asistencia dedicada exclusivamente diseñado para las personas con uso limitado de las manos.



# TRACKER PRO



# Soluciones

EN TECNOLOGIA ADAPTADA  
M E X I C O

---

Rio Mixcoac 164  
Col. Acacias, Del. Benito Juarez  
Tels: 01 55 30955472 al 75  
[www.sta-mexico.com](http://www.sta-mexico.com)  
[correo@sta-mexico.com](mailto:correo@sta-mexico.com)

---

## Incluye:

1. Tracker Pro
2. Software de demostración para el botón del ratón
3. Soporte
4. Adhesivo Dual Lock (cantidad: 4)
5. Cable adaptador de conmutador
6. Cable de extensión USB
7. Puntos reflejantes de Tracker Pro - PN12090207

## Características:

Tamaño: 2 in x 2 in x 3,25 in (5,08 cm x 5,08 cm x 8,25 cm)

Peso: 4 gramos (0,25 lb)

Voltaje de entrada: 5 V desde el puerto USB Alimentación: 1,15 vatios

Campo visual: 45°, simétrico Lente: enfoque fijo

Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C, 32-105 °F

Transmisión de onda de infrarrojo: 850 nanómetros

Entrada de conmutador: 3,5 mm, conector estéreo

Utiliza el controlador USB-HID estándar. - Funciona con Windows, Mac y Linux.

# TRACKER PRO